

Beispiele zur Ansteuerung der Geogebra-Applets 30. 03. 2006 in unserer Vorlage in „nr-for.html“ bzw. „nr-fu.html“

GeoGebra Applet Parameter „nr-for.html“

```
<applet code="geogebra.GeoGebraApplet"
  codebase="." archive="../bilder/geogebra.jar" height="450" width="750">
<param name="filename" value="geogebra/mein_geogebra_file.ggb">
<param name="framePossible" value="true"> <!-- Geogebra-Fenster zuschaltbar ein -->
<param name="showMenuBar" value="true"> <!-- Menü zeigen ein -->
<param name="showToolBar" value="true"> <!-- ToolBar zeigen ein -->
<param name="showAlgebraInput" value="false"> <!-- AlgebraFenster zeigen aus -->
<param name="showResetIcon" value="false"> <!-- ResetIcon Zeigen aus -->
```

Beispiel 1 : ein Geogebra-Element e mit 2 Schaltern ein/ausblenden:

```
<input value="Ein"
  onclick="parent.frames[1].document.applets[0].setVisible('e', true);" type="button">
<input value="Aus"
  onclick="parent.frames[1].document.applets[0].setVisible('e', false);" type="button">
```

Beispiel 2 : zwei Geogebra-Eingaben tätigen:

```
<input value="Funktion 1"
  onclick="parent.frames[1].document.applets[0].evalCommand('f(x)=x^2-3');
  parent.frames[1].document.applets[0].evalCommand('P0=Punkt[f]');"
  type="button">
```

Beispiel 3 : einen Text mit Bild mit einem Icon ein/ausblenden:

zwischen <HTML>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="_javascript.js"></script>
und <HEAD>

Stelle mit dem

```

```

Logo wieder die Ausgangsposition her und schalte das Lot wieder ein!

```
<a href="javascript:zeige('text1')">
</a>
<span id="text1" style="visibility: hidden;">
<font color="#ff0000"> Das Logo ist rechts oben! </font></span>
```

Klaus D. Hein